

SPECIFICATIONS

LOA NÉN TCN-30

Loa nén đa năng cho ứng dụng thông báo công cộng



Hình ảnh sản phẩm - Model TCN-30

CÔNG SUẤT danh định 30W	CƯỜNG ĐỘ ÂM THANH 110 dB	BẢO VỆ IP-66
TRỞ KHÁNG 16Ω	TẦN SỐ 150 Hz - 16.000 Hz	KHỐI LƯỢNG 4.7Kg

Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật thiết bị theo Thông tư 24/2025/TTBVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2025

Specifications	Model: TCN-30	Loa nén đa năng
----------------	---------------	-----------------

LOA NÉN TCN-30

Datasheet kỹ thuật sản phẩm

Model	TCN-30	Loại thiết bị	Loa nén đa năng
Ứng dụng	Các ứng dụng thông báo công cộng	Thông tư	24/2025/TTBVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2025
Tiêu chuẩn kín nước	IP-66	Kích thước (W x D)	Ø485 x 500mm

1. GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

Là một loa nén đa năng đáp ứng yêu cầu kỹ thuật thiết bị theo Thông tư 24/2025/TTBVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2025, với nhiều mục đích sử dụng, phù hợp với các ứng dụng thông báo công cộng. Bề ngoài loa (đỉnh ốc, bu lông, đai ốc) được làm bằng thép trong và được phủ một lớp bột để chống lại các tác động của thời tiết và chống ăn mòn. Vành loa chống rung.

	ĐẶC ĐIỂM & ỨNG DỤNG - Là một loa nén đa năng, với nhiều mục đích sử dụng, phù hợp với các ứng dụng thông báo công cộng. - Bề ngoài loa (đỉnh ốc, bu lông, đai ốc) được làm bằng thép trong và được phủ một lớp bột để chống lại các tác động của thời tiết và chống ăn mòn. - Vành loa chống rung.
--	--

2. THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Hạng mục	Thông số / Mô tả
Công suất danh định	30W
Trở kháng vào	16Ω
Cường độ âm thanh	110 dB
Đáp tuyến tần số	150 Hz – 16.000 Hz
Vật liệu chế tạo vành loa	Vật liệu nhôm, màu trắng đục, vành tròn.
Phần củ loa	Nhựa ABS nguyên sinh, PA gia cường
Viền gắn khung	Nhôm, màu xám.
Khung, tai gắn và ốc vít	Bằng thép.
Nhiệt độ làm việc	-25oC ~ 60 oC (không ngưng tụ)
Kích thước (W x D)	Ø485 x 500mm
Trọng lượng	4.7Kg
Tiêu chuẩn kín nước	IP-66

Specifications	Model: TCN-30	Loa nén đa năng
----------------	---------------	-----------------

3. TÍNH NĂNG & THIẾT KẾ HOÀN CHỈNH

Tính năng sử dụng

- Là một loa nén đa năng, với nhiều mục đích sử dụng, phù hợp với các ứng dụng thông báo công cộng.
- Bề ngoài loa (đỉnh ốc, bu lông, đai ốc) được làm bằng thép trong và được phủ một lớp bột để chống lại các tác động của thời tiết và chống ăn mòn.
- Vành loa chống rung.

Thiết kế hoàn chỉnh

Cấu phần	Vật liệu / Đặc điểm
Vành loa	Vật liệu nhôm, màu trắng đục, vành tròn
Phần củ loa	Nhựa ABS nguyên sinh, PA gia cường
Viên gắn khung	Nhôm, màu xám.
Khung, tai gắn và ốc vít	Bằng thép.

4. TIÊU CHUẨN & MỨC ĐÁP ỨNG

Thông tư	Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật thiết bị theo Thông tư 24/2025/TTBVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2025.
Tiêu chuẩn kín nước	IP-66.
Điều kiện làm việc	-25oC ~ 60 oC (không ngưng tụ).